

SERIE FXE T - Trave di sollevamento

Sollevatori a magneti elettro-permanenti



Foto solo di riferimento

- ✓ Disponibile Radiocontrollo con funzione Pick Up per sollevare lastre singole.
- ✓ Catene e ganci incluse.
- ✓ Disponibilità di occhiello con sensore di sicurezza.
- ✓ Connessione via cavo pronta per 400V/25A - CEE 32A.
- ✓ Disponibile torre di segnalazione 360° LED

FXE T 2500/50			
Spessore materiale (mm)	MAX CARICO (kg)	MAX DIMENSIONI (mm)	
		L (max)	B (max)
4	500	4000	1500
6	750	4000	1500
8	1250	4000	2000
10	1750	4000	2000
15	2500	4000	2500

FXE T 4000/80			
Spessore materiale (mm)	MAX CARICO (kg)	MAX DIMENSIONI (mm)	
		L (max)	B (max)
4	350	4000	1500
6	700	4000	1500
8	1000	4000	2000
10	1250	4000	2000
15	2500	5000	2500
25	4000	5000	2500

FXE T 6400/80			
Spessore materiale (mm)	MAX CARICO (kg)	MAX DIMENSIONI (mm)	
		L (max)	B (max)
4	500	4000	2000
6	1000	6000	2500
8	1400	6000	2500
10	2000	6000	3000
15	4000	6000	3000
25	6400	6000	3000

MODELLO	MAX PESO DEL CARICO (kg)	DIMENSIONI (mm)			POLI nr	POLI Tipo	BREAK OFF kN	PESO kg
		L	B	H				
FXE T2500/50	2500	1000	630	380	2x18	50	96	138
FXE T4000/80	4000	1200	500	380	2x10	80	170	175
FXE T6400/80	6400	6150	780	1900	2x16	80	272	520

Molti altri modelli disponibili su richiesta